

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S.3.19-1974.

CARACTERÍSTICAS

- Poliuretano de baja densidad lo hace altamente cómodo sin presiones internas.
- Paredes lisas evitan contaminación por películas externas.
- Se adapta a cualquier forma de canal auditivo, brindando máxima atenuación.

RECOMENDACIONES DE USO

- Con las manos limpias, enrollar el tapón.
- Insertar el mismo en el oído, mientras que con la otra mano se jala la oreja hacia arriba y hacia atrás, ayudando a una mejor colocación del mismo.
- Sostener 40 segundos a que el tapón se expanda y selle el conducto auditivo.
- Una mala colocación no brindara la atenuación estipulada.

MÚLTIPLO DE VENTA 100.

APLICACIÓN

- Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos, tales como:
- Construcción.
- Procesos de maderas.
- Metalurgia.
- Donde existan motores o turbinas.



FRECUENCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACION PROM (dB)	33.8	38.5	42.6	42.6	40.8	45.6	45.5	47.2	47.7
DESV. STANDARD (Db)	5.0	6.2	5.5	3.8	3.9	4.2	3.9	3.6	5.2